



AGROFLUIDO

Características

Mezcla de aceites altamente refinados de alto índice de viscosidad y aditivos que le imparten propiedades anti-corrosivas, antioxidantes, antiespumantes y antidesgaste en alto grado. Excede los requerimientos del nivel API GL-4. Formulado para cumplir con la mayoría de las especificaciones de aceites hidráulicos para tractores agrícolas, tales como John Deere J20C (Quatrol®), International Harvester Hy-Tran®; Massey-Ferguson M- 1135 y M-1141; Ford ESN-M2C86C y ESN-M2C134C; White Farm Q-1826, Allison C-3 y de otros fabricantes tales como Case, Kubota, Deutz, Fiat y Caterpillar.

Beneficios:

Cumple las especificaciones técnicas requeridas por los más importantes fabricantes de tractores agrícolas del mundo.



Usos

En sistemas combinados de mandos hidráulicos, frenos húmedos y transmisiones de todo tipo de tractores agrícolas donde se recomiendan las siguientes especificaciones:

- AGCO POWERFLUID 821XL
- Caterpillar TO-2
- Case New Holland CNH MAT3525
- Case New Holland CNH MAT3509
- Case New Holland CNH MAT3505
- FNHA-2-C-200.00
- FNHA-2-C-201.00
- Ford ESN-M2C86-B
- Ford ESN-M2C86-C
- Ford ESN-M2C134-D
- Massey Ferguson CMS M1145
- Massey Ferguson CMS M1143
- Massey Ferguson CMS M1141
- Massey Ferguson CMS M1135
- VCE WB 101
- ZF TE-ML 03E
- ZF TE-ML 05F
- ZF TE-ML 06K
- ZF-TE-ML 17E
- ZF TE-ML 21F
- Allison C-4
- CASE MS 1210
- Fendt
- John Deere JDM J20C
- John Deere JDM J20D
- Kubota UDT Fluid

Cifras Típicas

Grado de Viscosidad		SAE 20W-30
Viscosidad @ 40°C	cSt	62.17
Viscosidad @ 100°C	cSt	9.88
Índice de Viscosidad		137
Punto de Fluidéz	°C	-36
Punto de Inflamación	°C	220
Densidad Relativa @ 15.6°C	kg/lt	0.872
Viscosidad brookfield @ -20°C	cP	4,310
Corrosión al cobre	Adm.	1a



Distribuido por:
OIL AMERICA, Inc.

Calle 51 y Manuel María Icaza - Edif. Proconsa 1 - Piso 4 - Oficina #4A
Panamá, Rep. de Panamá - Tel.: (+507) 264-2399 - 264-2579 - 395-9578
Email: petroamerica@cwpanama.net - www.oilamerica.com.pa

Producto fabricado bajo las normas
ISO9001/2002 e ISO/TS 16949 2002
por Petróleos de Venezuela, S.A.

