



DIESELMAR MR 4040

Características

Aceite monogrado elaborado con una mezcla de básicos altamente refinados y aditivos químicos que le confieren propiedades detergentes / dispersantes para minimizar la formación de depósitos en el motor, así como características antidesgaste, anti-herrumbre, anti-espumantes y anti-corrosivas, para garantizar la adecuada lubricación del carter y cilindros de motores de mediana velocidad. Satisface las especificaciones correspondientes al nivel de servicio API CF.



Usos

Formulado específicamente para la lubricación de motores diésel de mediana velocidad que utilizan combustible residual con contenido de azufre superior a 2.5% en peso.

Cifras Típicas

| Propiedades Fisiológicas | Método ASTM | Unidades | 3030 | 4020 | 4030 | 4040 |
|----------------------------|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Viscosidad @ 40°C | D 445 | cST | 103 | 130 | 135 | 135 |
| Viscosidad @ 100°C | D 445 | cST | 11.5 | 14 | 14 | 14 |
| Índice de Viscosidad | D 2270 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Punto de Fluidéz | D 97 | °C | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Punto de Inflamación | D 92 | °C | 230 | 230 | 230 | 240 |
| Densidad Relativa @ 15.6°C | D 1298 | Kg/lit | 0.895 | 0.905 | 0.898 | 0.897 |
| Número básico | D 2896 | mg KOH/g | 30 | 20 | 30 | 40 |



Distribuido por:
OIL AMERICA, INC.

Calle 51 y Manuel María Icaza - Edif. Proconsa 1 - Piso 4 - Oficina #4A
Panamá, Rep. de Panamá - Tel.: (+507) 264-2399 - 264-2579 - 395-9578
Email: petroamerica@cwpanama.net - www.oilamerica.com.pa

Producto fabricado bajo las normas
ISO9001/2002 e ISO/TS 16949 2002
por Petróleos de Venezuela, S.A.

