



Fuera de Borda TC W3

Características

Aceite de alto índice de viscosidad formulado con aditivos detergentes y antiherrumbrantes especiales que traen consigo una mejora en la lubricidad y capacidad de limpieza. Viene prediluido con solvente lo que garantiza una mezcla lubricante / combustible homogénea, aún en climas fríos, obteniéndose una máxima potencia del motor. Evita la formación de depósitos de carbón en las bujías, en las lumbreras de escape y el atascamiento de los anillos.

Su color verde permite una fácil identificación cuando es añadido al combustible en forma manual. Excede los requerimientos del nivel de calidad TC-W3 de la NMMA (National Marine Manufacturers Association).

Usos

En la lubricación de los más modernos motores de dos tiempos, fuera de borda, enfriados por agua, tales como:

Mercury / Mariner / Force, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Nissan, Kawasaki, Honda, Johnson, Evinrude, etc. Consultar el manual del fabricante para determinar la proporción de mezcla con el combustible.



Cifras Típicas

Viscosidad @ 40°C	cSt	29.0
Viscosidad @ 100°C	cSt	6.0
Índice de Viscosidad		130
Punto de Fluidéz	°C	-30
Punto de Inflamación	°C	70
Número Básico Total	mg KOH/g	10
Cenizas Sulfatadas	% p	0.04
Color	visual	verde
Categoría de Servicio NMMA		TC-W3



Distribuido por:
OIL AMERICA, INC.

Calle 51 y Manuel María Icaza - Edif. Proconsa 1 - Piso 4 - Oficina #4A
Panamá, Rep. de Panamá - Tel.: (+507) 264-2399 - 264-2579 - 395-9578
Email: petroamerica@cwpanama.net - www.oilamerica.com.pa

Producto fabricado bajo las normas
ISO9001/2002 e ISO/TS 16949 2002
por Petróleos de Venezuela, S.A.

