



MOTO PREMIUM 4T

Características

El aceite MOTO PREMIUM 4T, es un lubricante para motores 4 tiempos de motocicletas, formulado con bases parafínicas altamente refinadas y aditivos químicos cuidadosamente seleccionados que le proporcionan excelentes características de desempeño aún en condiciones severas de operación y altas temperaturas. Posee la certificación para motocicletas de la organización Japonesa de estándares de calidad automotrices JASO MA/MA2, además de cumplir con la API SL.

Beneficios:

1. Por su elevada detergencia asegura una excelente limpieza del pistón.
2. Posee aditivos especialmente seleccionados, para evitar el deslizamiento de los discos de embrague, y proporciona mayor protección a los engranajes de la transmisión o caja de cambios.
3. Por su característica de lubricante multigrado SAE 20W-50, tiene la capacidad de proporcionar adecuada protección durante el arranque y operación a altas temperaturas.



Cifras Típicas

Grado de Viscosidad	SAE 20W-50	
Viscosidad @ 40°C	cSt	173.3
Viscosidad @ 100°C	cSt	18.8
Índice de Viscosidad	Adm.	123
Punto de Inflamación (copa abierta)	°C	241
Densidad Relativa @ 15.6°C	Adm.	0.888
Viscosidad Aparente CCS		
Viscosidad	cP	8.450
Temperatura	°C	- 15
Número básico	mg KOH/g	6.9
Cenizas Sulfatadas	%p	0.97
Color ASTM D-1500	Adm.	2.5

Usos

MOTO PREMIUM 4T proporciona un excelente rendimiento a los motores de motocicletas de 4 tiempos, de cualquier cilindrada y condiciones severas de servicio en ciudad o carretera.

Este producto está especialmente formulado para proteger conjuntamente el motor, la caja de cambios y el embrague húmedo.



Distribuido por:
OIL AMERICA, INC.

Calle 51 y Manuel María Icaza - Edif. Proconsa 1 - Piso 4 - Oficina #4A
Panamá, Rep. de Panamá - Tel.: (+507) 264-2399 - 264-2579 - 395-9578
Email: petroamerica@cwpanama.net - www.oilamerica.com.pa

Producto fabricado bajo las normas
ISO9001/2002 e ISO/TS 16949 2002
por Petróleos de Venezuela, S.A.

