

MAXIDIESEL EO-K/2

Características:

El **MAXIDIESEL EO-K/2** es un aceite lubricante monogrado formulado con una mezcla de básicos altamente refinados, y tecnología de aditivos especialmente desarrollada para impartir a los productos PDV una mayor resistencia contra la oxidación, resultando un lubricante con excelentes características antidesgaste, antiespumantes, antioxidante, antiherrumbrante y anticorrosivas. Sus propiedades detergentes / dispersantes contribuyen a minimizar la formación de depósitos en el motor, manteniéndolo limpio por períodos de tiempo mayores, prolongando de esta manera su vida operacional. Cumple y/o excede con los requerimientos de las exigentes especificaciones MACK EO-K y MACK EO-K/2 y del nivel de servicio API CE/SF.

Usos:

Especialmente formulado para la lubricación de motores diesel de alta velocidad fabricados por MACK, que operan en condiciones severas de servicio y que son utilizados en el transporte comercial, la industria de la construcción y en actividades agrícolas.

Cifras Típicas

Grado de Viscosidad		SAE 40
Viscosidad @ 40 °C	cSt	144
Viscosidad @ 100 °C	cSt	15.0
Índice de Viscosidad		95
Numero Básico Total	mg KOH/g	14
Punto de Fluidez	°C	- 9
Punto de Inflamación	°C	267
Densidad Relativa @ 15.6 °C		0.890
Categoría de servicio API		CE SF
Mack		EO-K EO-K/2

Presentación: Tambores de 208 l; Granel