

## TRANSFLUIDO D VI

### Características:

Es un lubricante 100% sintético para transmisiones (cajas) automáticas de vehículos. Formulado para cumplir los más exigentes requerimientos de la última especificación de General Motors, Dexron, VI.

El Transfluido D VI posee un rendimiento mejorado que lo convierte en un lubricante para el llenado de por vida, adicionalmente dadas sus mejores características de fricción y compatibilidad con los nuevos materiales de las modernas cajas automáticas, permite disminuir el desgaste, mejora la economía de combustible y alargar la vida útil de las cajas automáticas.

Por ser un lubricante sintético al que se le incorpora una Tecnología única de aditivos, el Transfluido D VI posee propiedades que duplica el rendimiento de los productos con especificaciones anteriores.

### Usos:

Recomendado específicamente para la lubricación de cajas automáticas de vehículos de seis (6) velocidades tipo Hydra-Matic 6L80 o cualquier otra que recomiende el uso de un lubricante Dexron, VI. Puede ser usado en cualquier caja automática de vehículos que usen las antiguas especificaciones como Dexron, III G, Dexron, III H, etc, con excelentes resultados en cuanto a la disminución del desgaste y períodos de cambio extendidos.

Puede ser usado en transmisiones de potencia, convertidores de torsión, transmisiones hidrostáticas, compresores de aire, bombas hidráulicas y cualquier tipo de equipo para el cual se recomiende un fluido para transmisiones automáticas.

### Cifras Típicas

Propiedad	Unidad	Valor típico
Viscosidad @ 40 °C	cSt	29.8
Viscosidad @ 100 °C	cSt	6
Índice de Viscosidad		153
Viscosidad brookfield a -40°C	cP	11500
Punto de Inflamación	°C	200
Densidad Relativa @ 15.6 °C		0.8498
Color visual		Rojo
Corrosión Lámina de cobre	adm	1B

**Presentación:** Cajas de 12 x 0.946 l; Tambores de 208 l; Granel